

OS.6221.10.2024

Gdańsk, dn. 2024-01-24

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

Starosta Powiatu Wejherowskiego
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **31567 (40850N!) GGD_REDA_PUCKA58** zlokalizowanej w miejscowości REDA, ul. PUCKA 58. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	29306
2.	22131
3.	29306
4.	22131
5.	29306
6.	22131

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°20'45.5" 54°36'59.4"	800/900/1800/ 2100/2600	33	29306	20	-3-9/-3-9/- 2-10/-2- 10/-2-10
2.	18°20'45.6" 54°36'59.4"	3600	33	22131	20	0-12
3.	18°20'45.6" 54°36'59.3"	800/900/1800/ 2100/2600	33	29306	140	-1-11/-1- 11/-1-11/- 1-11/-1-11
4.	18°20'45.6" 54°36'59.3"	3600	33	22131	140	0-12
5.	18°20'45.5" 54°36'59.3"	800/900/1800/ 2100/2600	33	29306	250	-1-11/-1- 11/-2-10/- 2-10/-2-10
6.	18°20'45.5" 54°36'59.3"	3600	33	22131	250	0-12

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-01-24
07:22



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7631/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 31567 (40850N!) GGD_REDA_PUCKA58
Adres: REDA, PUCKA 58, Powiat wejherowski, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości REDA, PUCKA 58.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31567 (40850N!) GGD_REDA_PUCKA58 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochyleńia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	20	-3-9**/-3-9**/-2-10**/-2-10**/-2-10**	33	29306
2	3600	AQQQ NSN	1	20	0-12**	33	22131
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	140	-1-11**/-1-11**/-1-11**/-1-11**/-1-11**	33	29306
4	3600	AQQQ NSN	1	140	0-12**	33	22131
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	250	-1-11**/-1-11**/-2-10**/-2-10**/-2-10**	33	29306
6	3600	AQQQ NSN	1	250	0-12**	33	22131

* wskazane wartości kąta pochyleńia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-22	09:40-10:40	3.8	3.6	72.5	7.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF909 1	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/160/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ¹ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.6	2.1	0.07	54°36'59.4" 18°20'45.6"
2	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°36'58.3" 18°20'47.0"
3	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°36'56.9" 18°20'48.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	PKP na az. 105° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°36'59.0" 18°20'47.0"
5	PKP na az. 120° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°36'58.7" 18°20'47.4"
6	PKP na az. 133° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.5	2	0.07	54°36'58.3" 18°20'47.4"
7	PKP na az. 147° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°36'58.3" 18°20'46.7"
8	PKP na az. 160° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.5	2	0.07	54°36'58.0" 18°20'46.3"
9	PKP na az. 175° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.6	2.1	0.07	54°36'58.0" 18°20'46.0"
10	PKP na az. 215° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°36'58.7" 18°20'44.9"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Pucka 58E	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°36'58.7" 18°20'44.5"
12	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.7	2.2	0.08	54°36'59.4" 18°20'45.2"
13	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.5	2	0.07	54°36'59.0" 18°20'44.2"
14	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°36'58.7" 18°20'42.7"
15	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°36'58.3" 18°20'40.9"
16	PKP na az. 230° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°36'59.0" 18°20'44.5"
17	PKP na az. 243° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°36'59.0" 18°20'44.5"
18	PKP na az. 257° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°36'59.0" 18°20'44.5"
19	PKP na az. 270° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°36'59.4" 18°20'44.2"
20	PKP na az. 285° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°36'59.4" 18°20'44.2"
21	PKP na az. 345° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2	0.07	54°37'0.1" 18°20'45.2"
22	PKP na az. 360° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.7	2.2	0.08	54°37'0.1" 18°20'45.6"
23	PKP na az. 13° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.6	2.1	0.07	54°36'59.8" 18°20'46.0"
24	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.5	2	0.07	54°36'59.4" 18°20'45.6"
25	PKP na az. 27° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.7	2.2	0.08	54°36'59.8" 18°20'46.0"
26	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.8	2.4	0.08	54°37'0.8" 18°20'46.3"
27	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°37'2.3" 18°20'47.4"
28	DPP - w płaszczyźnie drzwi wejściowych do budynku sklepu	2.0	1.1	1.4	0.05	54°37'0.5" 18°20'46.7"
29	PKP na az. 40° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°36'59.8" 18°20'46.0"
30	PKP na az. 55° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	1.6	2.1	0.07	54°36'59.8" 18°20'46.0"
-	GKP w odległości 208m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°36'56.9" 18°20'34.4"
-	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.1	1.4	0.05	54°36'55.1" 18°20'52.1"
-	GKP w odległości 239m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°36'53.3" 18°20'54.2"
-	GKP w odległości 235m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°37'6.6" 18°20'49.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych W _{Mi} ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°36'59.4" 18°20'45.6"
2	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°36'58.3" 18°20'47.0"
3	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°36'56.9" 18°20'48.8"
4	PKP na az. 105° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'59.0" 18°20'47.0"
5	PKP na az. 120° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'58.7" 18°20'47.4"
6	PKP na az. 133° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'58.3" 18°20'47.4"
7	PKP na az. 147° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°36'58.3" 18°20'46.7"
8	PKP na az. 160° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'58.0" 18°20'46.3"
9	PKP na az. 175° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°36'58.0" 18°20'46.0"
10	PKP na az. 215° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'58.7" 18°20'44.9"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, ul. Pucka 58E	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°36'58.7" 18°20'44.5"
12	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.005	0.006	0.08	54°36'59.4" 18°20'45.2"
13	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'59.0" 18°20'44.2"
14	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°36'58.7" 18°20'42.7"
15	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°36'58.3" 18°20'40.9"
16	PKP na az. 230° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°36'59.0" 18°20'44.5"
17	PKP na az. 243° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'59.0" 18°20'44.5"
18	PKP na az. 257° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°36'59.0" 18°20'44.5"
19	PKP na az. 270° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'59.4" 18°20'44.2"
20	PKP na az. 285° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°36'59.4" 18°20'44.2"
21	PKP na az. 345° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°37'0.1" 18°20'45.2"
22	PKP na az. 360° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.006	0.08	54°37'0.1" 18°20'45.6"
23	PKP na az. 13° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°36'59.8" 18°20'46.0"
24	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'59.4" 18°20'45.6"
25	PKP na az. 27° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.006	0.08	54°36'59.8" 18°20'46.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.005	0.006	0.09	54°37'0.8" 18°20'46.3"
27	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°37'2.3" 18°20'47.4"
28	DPP - w płaszczyźnie drzwi wejściowych do budynku sklepu	2.0	0.003	0.004	0.05	54°37'0.5" 18°20'46.7"
29	PKP na az. 40° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°36'59.8" 18°20'46.0"
30	PKP na az. 55° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 20°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°36'59.8" 18°20'46.0"
-	GKP w odległości 208m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°36'56.9" 18°20'34.4"
-	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.004	0.05	54°36'55.1" 18°20'52.1"
-	GKP w odległości 239m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°36'53.3" 18°20'54.2"
-	GKP w odległości 235m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°37'6.6" 18°20'49.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.6% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31567 (40850N!) GGD_REDA_PUCKA58, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna


- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-01-23
15:09

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik


Date / Data:
2024-01-23
18:28





Koniec sprawozdania



Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 31567 (40850N!) GGD_REDA_PUCKA58 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GGD_REDA_PUCKA58 (40850N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 31567 (40850N!) GGD_REDA_PUCKA58
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

