

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Starosta Powiatu Wejherowskiego

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna – 31042 (40770N!) GGD_REDA_GNIEWOWSKA12

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

woj. POMORSKIE – 10.04.22

powiat wejherowski – 10.04.22.1.40.15

gmina Reda – 10.04.22.1.40.15.01.1

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

REDA, UL. GNIEWOWSKA 12.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna – której równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12 tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	19674.0
2.	9836.0
3.	18639.0
4.	6815.7

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urządzenia technologiczne stacji bazowej są wyposażone w automatyczną regulację mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Podana w niniejszym opracowaniu moc emitowana przez stację jest mocą maksymalną. W rzeczywistości stacja bazowa emituje pole elektromagnetyczne z dużo mniejszą mocą niż jest to zakładane.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°20'49,0" 54°35'59,2"	GSM 900/ UMTS 900/ LTE 1800/ UMTS 21000/ LTE 2100	29.0	19674.0	10	2/ 2/ 2/ 2/ 2
2.	18°20'49,0" 54°35'59,1"	GSM 900/ UMTS 900/ LTE 1800/ UMTS 21000/ LTE 2100	29.0	9836.0	120	2/ 2/ 2/ 2
3.	18°20'48,9" 54°35'59,1"	GSM 900/ UMTS 900/ LTE 1800/ UMTS 21000/ LTE 2100	29.0	18639.0	215	0/ 0/ 0/ 0/ 0
4.	18°20'49,0" 54°35'59,1"	23000/ 80000	31.0	6815.7	126	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A. dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości pozwalającej na stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

7) Wyniki pomiarów:

Przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartości graniczne dostępu dla ludności. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zostały przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 26.05.2020r. Nr sprawozdania 4636/2017/OS- załącznik

13. Gdańsk, dn. 2020-05-26:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis:

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia:

Numer zgłoszenia:

Objaśnienia:

- 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji — równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. „31042 (40770N!) GGD_REDA_GNIEWOWSKA12”



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4636/2017/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 31042 (40770N!) GGD_REDA_GNIEWOWSKA12
Adres: REDA, GNIEWOWSKA 12, Powiat wejherowski, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2020-05-20

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ UMTS 2100/ GSM 900	ATR4518R6v06 Huawei	1	10	2/ 2/ 2/ 2/ 2	29	19674
2	UMTS 2100/ GSM 900/ LTE 1800/ UMTS 900/ LTE 2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	120	2/ 2/ 2/ 2/ 2	29	9836
3	LTE 2100/ LTE 1800/ UMTS 900/ GSM 900/ UMTS 2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	215	0/ 0/ 0/ 0/ 0	29	18639

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]*	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 28MHz Ericsson	23	6815.7	ANT2/2 B 0.6 23/80 HP/HP Ericsson	0.6	126	31
2.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz Ericsson	80					

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2020-05-20	15:25 - 16:20	15.7	15.8	42.7	42.9

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik natężenia pola elektrycznego NBM-550	H-0487	S-30	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-0391	D-1594

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 czerwca 2018 o numerze LWIMP/W/125/18 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 czerwca 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik natężenia pola elektrycznego NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 czerwca 2018 o numerze LWIMP/W/124/18 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz laserowy	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T - 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego – Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,6}			Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ³
			Sonda S-30	Sonda S-29	SUMA			
1	GKP 120° i 126°, 5m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<u><1,4*</u>	<u><1,4*</u>	7.1	0.25	54°35'59,1" 18°20'49,2"
2	GKP 120° i 126°, 10m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<u><1,4*</u>	<u><1,4*</u>	7.1	0.25	54°35'59" 18°20'49,5"
3	DPP, 1m od budynku przemysłowego	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'59" 18°20'49,9"
4	GKP 120°, 30m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'58,7" 18°20'50,4"
5	GKP 120°, 62m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'58,1" 18°20'52"
6	GKP 120°, 76m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'58" 18°20'52,7"
7	GKP 126°, 24m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<u><1,4*</u>	<u><1,4*</u>	7.1	0.25	54°35'58,7" 18°20'50,1"
8	GKP 126°, 58m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<u><1,4*</u>	<u><1,4*</u>	7.1	0.25	54°35'58" 18°20'51,6"
9	GKP 215°, 10m od	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'58,9" 18°20'48,7"
10	GKP 215°, 31m od	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'58,3" 18°20'48,1"
11	GKP 215°, 52m od	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'57,8" 18°20'47,5"
12	GKP 215°, 69m od	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'57,3" 18°20'47"
13	DPP, 1m od budynku przemysłowego	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'58,3" 18°20'48,8"
14	PPP, na chodniku przy ul. Gniewowskiej	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'57,4" 18°20'49,4"
15	PPP, na chodniku przy ul. Gniewowskiej	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'58,5" 18°20'45,4"
16	PPP, teren wokół stacji bazowej	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'59,6" 18°20'46,2"
-	GKP 10°, 120m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'59,8" 18°20'48,4"
-	GKP 10°, 320m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'59,6" 18°20'49,2"
-	GKP 120°, 120m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°36'2,9" 18°20'50,1"
-	GKP 120°, 300m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°36'9,3" 18°20'52"
-	GKP 215°, 120m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'57,2" 18°20'54,6"
-	GKP 215°, 320m od wieży	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	4.9	0.18	54°35'54,3" 18°21'3,1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ² H [A/m] ²	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
			Sonda S-30	Sonda S-29	SUMA			
1	GKP 120° i 126°, 5m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<u><0.004*</u>	<0.004*	0.019	0.26	54°35'59,1" 18°20'49,2"
2	GKP 120° i 126°, 10m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<u><0.004*</u>	<0.004*	0.019	0.26	54°35'59" 18°20'49,5"
3	DPP, 1m od budynku przemysłowego	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'59" 18°20'49,9"
4	GKP 120°, 30m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'58,7" 18°20'50,4"
5	GKP 120°, 62m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'58,1" 18°20'52"
6	GKP 120°, 76m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'58" 18°20'52,7"
7	GKP 126°, 24m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<u><0.004*</u>	<0.004*	0.019	0.26	54°35'58,7" 18°20'50,1"
8	GKP 126°, 58m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<u><0.004*</u>	<0.004*	0.019	0.26	54°35'58" 18°20'51,6"
9	GKP 215°, 10m od	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'58,9" 18°20'48,7"
10	GKP 215°, 31m od	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'58,3" 18°20'48,1"
11	GKP 215°, 52m od	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'57,8" 18°20'47,5"
12	GKP 215°, 69m od	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'57,3" 18°20'47"
13	DPP, 1m od budynku przemysłowego	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'58,3" 18°20'48,8"
14	PPP, na chodniku przy ul. Gniewowskiej	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'57,4" 18°20'49,4"
15	PPP, na chodniku przy ul. Gniewowskiej	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'58,5" 18°20'45,4"
16	PPP, teren wokół stacji bazowej	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'59,6" 18°20'46,2"
-	GKP 10°, 120m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'59,8" 18°20'48,4"
-	GKP 10°, 320m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'59,6" 18°20'49,2"
-	GKP 120°, 120m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°36'2,9" 18°20'50,1"
-	GKP 120°, 300m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°36'9,3" 18°20'52"
-	GKP 215°, 120m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'57,2" 18°20'54,6"
-	GKP 215°, 320m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.013	0.18	54°35'54,3" 18°21'3,1"

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H=E/377$

³ współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokładnością nie gorszą niż wymaganą w ZoE

⁴ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁵ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁶ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-30: 27.1% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-29: 30.5% dla częstotliwości do 3 GHz

Wyniki oznaczone podkreśleniem dotyczą pomiaru dla częstotliwości pola EM – 80 GHz, dla którego granica wykrywalności wynosi $<1.4* V/m$

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 3.87.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Pomiary zostały wykonane:

1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń dostarczone przez zleceniodawcę nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.
3. na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) PN-74/ T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.
- 5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia 25 lutego 2020r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 26 maja 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

NetWorkSI Sp. z o.o.
Starszy Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium
Badań Środowiskowych

Sprawozdanie autoryzował:

NetWorkSI Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium
Badań Środowiskowych

Koniec sprawozdania





Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 31042 (40770N!) GGD_REDA_GNIEWOWSKA12 Lokalizacja stacji
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 31042 (40770N!) GGD_REDA_GNIEWOWSKA12 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej		
Legenda:	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych  skala 1:1000 1cm=10m

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 31042 (40770N!) GGD_REDA_GNIEWOWSKA12

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

