

Wejherowo dnia: 29-10-2020 r.

Zamawiający publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. W pkt 8.2.2 zamawiający wskazuje - osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. § 11. Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z zakładaniem lub modernizacją podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także szczegółowych osnów geodezyjnych, powierza się osobom posiadającym uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy.

Warunek został już sprostowany w powyższym zakresie .

2. W pkt 8.2.1 zamawiający stawia wymóg warunku udziału w postępowaniu - w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał prace dotyczące zakładania, bądź modernizacji osnowy wysokościowej, w zakresie obejmującym łącznie minimum 200 punktów osnowy,
Proszę o udzielenie informacji czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę który wykonał prace dotyczące zakładania, bądź modernizacji osnowy poziomej będącej osnową wielofunkcyjną, w zakresie obejmującym łącznie minimum 200 punktów osnowy.

Nie. Osadzenie znaków jest jednym z etapów modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej. Liczba znaków ziemnych (osnowy dwufunkcyjnej) stanowi 30% ogólnej liczby znaków objętych zamówieniem.

3. Proszę o udzielenie informacji czy zamawiający w ramach wykonanego projektu technicznego modernizacji osnowy dysponuje:
 - precyzyjnymi współrzędnymi nowo projektowanych punktów osnowy
Projekt techniczny zawiera współrzędne nowych punktów osnowy z dokładnością 10 cm.
 - opisami topograficznymi nowoprojektowanych punktów osnowy
Tak.
 - wstępnymi zgodami właścicieli nieruchomości na których stabilizowane będą przedmiotowe punkty
Nie.
 - czy lokalizacja nowoprojektowanych punktów osnowy były markowane w terenie za pomocą farby, palików, etc.
Nie.

4. Proszę o podanie ilości nowoprojektowanych znaków geodezyjnych zlokalizowanych na budynkach stanowiących własność osób fizycznych.

Zamawiający nie ma takich danych.

Ponadto zamawiający w załączniku nr 4 (Warunki techniczne stabilizacji znaków szczegółowej osnowy wysokościowej) w rozdziale „Zasady stabilizacji” dodaje następujący zapis:

„Należy zastosować znaki 73 lub 74 lub 75a lub 75b, opisane w Wytocznych Technicznych G1.9 „Katalog znaków geodezyjnych”, z bolcem ze stali nierdzewnej montowanym w górnej powierzchni słupa niwelacyjnego.”