



S P R A W O Z D A N I E
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/021/07/23/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	BT43711 WEJHEROWO WSCHÓD
ADRES STACJI	ul. Rybacka 24, Wejherowo
GMINA	Wejherowo
POWIAT	wejherowski
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

Sporządzający sprawozdanie		Signed by / Podpisano przez: Date / Data: 2023-07-19 14:13
Autoryzacja		Signed by / Podpisano przez: Date / Data: 2023-07-19 14:10

Data pomiarów: 14-07-2023

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4
Zleceniodawca	Herkules S.A., ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa
Przedstawiciel zleceniodawcy	Jarosław Łaskiewicz
Miejsce instalacji anten	Maszt antenowy na dachu budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Urządzenia typu outdoor na dachu budynku
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Paweł Sidor, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630).
Data i godzina wykonania pomiarów	14-07-2023, 13:00-15:20
Temperatura otoczenia [°C]	19,2 - 20,7
Wilgotność względna [%]	45,3 - 44,2
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pól elektromagnetycznych, pochodzących od operatorów T-Mobile, Orange, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	17-07-2023

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24					
Warunki pracy			znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
	[MHz]			[°]	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	900	A79451702V06/ Huawei	1	110	0-10	5,5	26,40	5078
2	1800/2100/2600/900	120335/ CellMax	1	265	1-10/1-10/ 1-10/2-10	5,5/5,5/5,5/ 5,5	26,60	23775
3	1800/2100/2600	120125/ CellMax	1	95	1-10/1-10/ 1-10	5,5/5,5/5,5	26,75	19483
4	1800/2100	A264521R2V06/ Huawei	1	180	2-10/2-10	6/6	27,00	11603
5	2600	A264521R2V06/ Huawei	1	180	2-10	6	27,00	6022
6	2600	ADU4521R3V06/ Huawei	1	65	0-10	5,5	23,80	17608
7	2600	120115/ CellMax	1	151	2-10	6	23,80	16433
8	2600	ADU4521R3V06/ Huawei	1	237	0-10	5,5	23,80	17608
9	2600	ADU4521R3V06/ Huawei	1	295	0-10	5,5	23,80	17608

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24					
Warunki pracy			znamionowe					
Lp.	Typ / producent anteny	Wysokość środka elektr. anteny	Azymut	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	Średnica	EIRP
		[m n.p.t.]	[°]	[GHz]	[dBm]	[dBi]	[m]	[W]
1	ANT3 B 0.3 38 HP/ Ericsson	28,5	170	38	-5	40,5	0,3	3,5
2	VHLP1-80/ Andrew	28,5	309	80	12	43,5	0,3	354,8

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0149 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadczenie wzorcowania nr LWIMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroclawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Świadczenie wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Świadczenia wzorcowania L4-L41.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczone są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*⁴”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona	Wartość końcowa	Wartość końcowa	Wartość wskaźnikowa	Wartość wskaźnikowa	Współrzędne geograficzne
		E ²	[m]	H	E ^{3,4}	H ^{4,5}	WME ⁶	WMH ⁶	
		[V/m]		[A/m]	[V/m]	[A/m]			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	DPP – ul. Osiedle Kaszubskie 26, klatka A, 4 piętro, klatka schodowa w oknie	4,6	2	0,012	7,0	0,018	0,25	0,25	-
2	DPP – ul. Osiedle Kaszubskie 26, klatka D, 4 piętro, klatka schodowa w oknie	3,4	2	0,009	5,2	0,014	0,18	0,19	-
3	DPP – ul. Kaszubska 26, 4 piętro, klatka schodowa w oknie	4,8	2	0,013	7,3	0,019	0,26	0,26	-
4	GKP – az. 265°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	54° 36'21,1"N 18° 15'43,6"E
5	GKP – az. 265°	2,4	2	0,006	3,6	0,010	0,13	0,13	54° 36'21,0"N 18° 15'40,7"E
6	GKP – az. 265°	2,5	2	0,007	3,8	0,010	0,14	0,14	54° 36'20,7"N 18° 15'33,9"E
7	GKP – az. 265°	2,3	2	0,006	3,5	0,009	0,12	0,13	54° 36'20,5"N 18° 15'30,1"E
8	DPP – ul. Osiedle Kaszubskie 25, klatka B, 4 piętro, klatka w oknie	3,1	2	0,008	4,7	0,012	0,17	0,17	-
9	DPP – ul. Osiedle Kaszubskie 24, klatka E, 4 piętro, klatka w oknie	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	-
10	GKP – az. 237°	2,4	2	0,006	3,6	0,010	0,13	0,13	54° 36'20,1"N 18° 15'42,5"E
11	GKP – az. 237°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'16,0"N 18° 15'31,9"E
12	GKP – az. 237°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'17,3"N 18° 15'34,9"E
13	GKP – az. 180°	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	54° 36'19,7"N 18° 15'45,5"E
14	GKP – az. 170°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	54° 36'19,9"N 18° 15'46,0"E
15	GKP – az. 295°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 36'21,9"N 18° 15'43,1"E
16	GKP – az. 309°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 36'22,6"N 18° 15'42,7"E
17	GKP – az. 180°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'17,9"N 18° 15'45,6"E
18	GKP – az. 170°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'17,7"N 18° 15'46,7"E
19	GKP – az. 151°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	54° 36'18,7"N 18° 15'48,1"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźni- kowa WME ⁶	Wartość wskaźni- kowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	-
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	GKP – az. 151°	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	54° 36'17,3"N 18° 15'49,5"E
21	GKP – az. 180°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 36'16,3"N 18° 15'45,5"E
22	GKP – az. 180°	2,4	2	0,006	3,6	0,010	0,13	0,13	54° 36'15,1"N 18° 15'45,6"E
23	GKP – az. 170°	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	54° 36'15,0"N 18° 15'47,5"E
24	GKP – az. 180°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 36'11,7"N 18° 15'45,5"E
25	DPP – ul. Stefczyka 4-8, klatka A, 4 piętro, klatka w oknie	2,8	2	0,007	4,2	0,011	0,15	0,15	-
26	DPP – ul. Stefczyka 4-8, klatka D, klatka w oknie	3,1	2	0,008	4,7	0,012	0,17	0,17	-
27	DPP – ul. Księdza Skargi 12, klatka A, 4 piętro, klatka w oknie	3,4	2	0,009	5,2	0,014	0,18	0,19	-
28	GKP – az. 151°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 36'13,1"N 18° 15'53,4"E
29	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	54° 36'16,9"N 18° 15'52,5"E
30	GKP – az. 110°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'18,2"N 18° 16'0,3"E
31	GKP – az. 110°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 36'19,1"N 18° 15'56,0"E
32	GKP – az. 110°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 36'19,8"N 18° 15'52,3"E
33	GKP – az. 95°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'20,4"N 18° 16'2,8"E
34	GKP – az. 95°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 36'20,6"N 18° 15'59,6"E
35	GKP – az. 95°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'21,0"N 18° 15'51,5"E
36	GKP – az. 65°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	54° 36'23,2"N 18° 15'52,5"E
37	DPP – ul. Księdza Skargi 4, klatka A, piętro 4, mieszkanie nr 10, balkon	4,8	2	0,013	7,3	0,019	0,26	0,26	-
38	DPP – ul. Księdza Skargi 4, klatka B, 4 piętro, klatka wewnątrz	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-
39	GKP – az. 65°	2,5	2	0,007	3,8	0,010	0,14	0,14	54° 36'22,2"N 18° 15'49,2"E
40	DPP – ul. Księdza Skargi 2, klatka E, 4 piętro, mieszkanie nr 10, balkon	4,4	2	0,012	6,7	0,018	0,24	0,24	-
41	GKP – az. 65°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'24,4"N 18° 15'57,0"E
42	GKP – az. 65°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'25,4"N 18° 16'1,1"E
43	GKP – az. 309°	1,6	2	0,004	2,4	0,006	0,09	0,09	54° 36'24,3"N 18° 15'39,1"E
44	GKP – az. 295°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 36'24,0"N 18° 15'35,7"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E ^{3,5}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
45	GKP – az. 295°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'25,0"N 18° 15'31,2"E
46	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	54° 36'23,3"N 18° 15'47,4"E
47	DPP – ul. Augustyna Necla 2, klatka A, piętro 4, klatka w oknie	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	-
48	GKP – az. 309°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'26,2"N 18° 15'35,1"E
49	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 36'25,6"N 18° 15'50,2"E
50	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2,1	2	0,006	3,2	0,008	0,11	0,12	54° 36'26,5"N 18° 15'55,6"E
51	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2	2	0,005	3,0	0,008	0,11	0,11	54° 36'24,9"N 18° 15'42,6"E
52	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	2,4	2	0,006	3,6	0,010	0,13	0,13	54° 36'18,0"N 18° 15'42,1"E
53	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 36'16,3"N 18° 15'42,0"E
54	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'16,8"N 18° 15'38,6"E
55	GKP – az. 265°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 36'20,7"N 18° 15'37,1"E
56	DPP – ul. Bolesława Prusa 18, wulkanizacja, parter, w drzwiach	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	-
57	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 36'26,7"N 18° 15'37,9"E
58	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	54° 36'26,3"N 18° 15'46,4"E
59	DPP – ul. Rybacka 22, kościół, parter, w drzwiach	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	-

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleciodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 14-07-2023r. stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU



Współrzędne geograficzne obiektu

długość : 18°15'45,2"E

szerokość : 54°36'21,2"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

